



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Protect 36W 5040lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm - UGR <22 - Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256321                           |
| EAN                                     | 4099854514555                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellernamen                         | PANEL PROTECT 600 ZIGBEE 36W 840 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                           |

## Technische Informationen

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                 |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar                      |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                                   |
| Helle Farbe                  | Weiß                                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |

Produkttyp LED Panel

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung       |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 34      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**