



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine WT120C 60W  
8000lm - 840 | 150cm - Interact  
Dimmable - Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 249566                             |
| EAN                          | 8719514965362                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133.3   |
| Facteur de puissance              | >0.90   |
| Longueur                          | 150cm   |

Référence Article Régllette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK08                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boîtier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours    |
| Product Serie                 | CoreLine                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 85   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**